

Scheda Tecnica **H-P110****PULI BASICO**
pulitore alcalino concentrato

DESTINAZIONE: Intonaci, cemento, mattoni, clinker e superfici ceramiche resistenti agli acidi. Non applicare su pietre delicate, lucidate e/o piombate, su metalli e superfici non resistenti agli alcali.

PROPRIETA': Prodotto a base di alcali forti in soluzione acquosa. Il prodotto permette la pulizia di facciate e pavimentazioni da residui di natura cementizia, incrostazioni calcaree ed efflorescenze saline. Eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Attendere l'asciugatura del supporto per valutare l'efficacia del lavaggio.

USO: Il prodotto deve essere diluito in acqua prima dell'applicazione con diluizioni da 1:2 a 1:4. Applicare il prodotto con pennello in fibra sintetica su superfici precedentemente bagnate con acqua. Lasciare agire il prodotto per circa 10/30 minuti coadiuvandone l'azione, se necessario, con tamponi abrasivi e/o spazzole quindi risciacquare abbondantemente con acqua in pressione. Se necessario ripetere l'operazione. Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta diluizione da utilizzare.

DATI TECNICI:• Aspetto: liquido palescente;
• Ph: 13 ± 1 ;
• Peso Specifico: 1,25 Kg/l;
• Confezioni: 2 / 5 / 10 litri.

RESA: A titolo puramente indicativo, 4-8 m²/l di soluzione.

AVVERTENZE:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego da + 5° C a + 35° C
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non fumare nè usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Aerare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

CAPITOLATO: Detergente specifico a base di alcali forti, per la rimozione di residui di natura organica, olii, grassi, smog da intonaci, cemento, mattoni, clinker e superfici ceramiche resistenti agli alcalini (tipo PULIBASICO linea Preserva-Heres). Il prodotto deve essere diluibile secondo le necessità d'uso. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di effettuare sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e/o errato del prodotto. Non disperdere il prodotto ed i residui di lavorazione nell'ambiente.

Agg.02/2024/Rev.02