



PULITORE

Scheda Tecnica **H-P115**

PULI MUFFE ed ALGHE con antivegetativo per l'eliminazione dei biodeteriogeni

DESTINAZIONE: Pietre naturali e manufatti anche di interesse storico artistico e monumentale. Pietre delicate, lucidate e/o piombate.

PROPRIETA': Prodotto neutro pronto all'uso a base di sali quaternari di ammonio per la pulizia e la disinfezione dei supporti edili attaccati da biodeteriogeni. L'ampio spettro di azione è in grado di eliminare alghe, muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei materiali architettonici e limitarne il rifiorire. Eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Attendere l'asciugatura del supporto per valutare l'efficacia del lavaggio.

USO: Applicare il prodotto puro con pennello o con erogatore a bassa pressione bagnando abbondantemente la parte da trattare. Attendere 15/30 minuti quindi risciacquare abbondantemente con acqua (meglio se in pressione). In zone dove sono presenti strati con un notevole spessore di microrganismi si consiglia, di spazzolare a secco preventivamente la superficie, al fine di rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore penetrazione del prodotto; applicare quindi PULIMUFFE ed Alghe allo stato puro ed attendere almeno 24 ore. Successivamente procedere all'applicazione di qualsiasi altro prodotto.

DATI TECNICI: • Aspetto: liquido trasparente;

- Ph: $7,5 \pm 0,5$;
- Peso Specifico: 1 Kg/l;
- Confezioni: 1 / 5 litri;

RESA: A titolo puramente indicativo, 3/6 m²/l di prodotto.

AVVERTENZE: • Prodotto destinato ad uso professionale.

- Temperature d'impiego da + 5° C a + 35° C.
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non fumare ne usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Aerare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

CAPITOLATO: Prodotto neutro pronto all'uso a base di sali quaternari di ammonio per la pulizia e la disinfezione di pietre naturali e manufatti anche di interesse storico artistico e/o monumentale, pietre delicate, lucidate e/o piombate attaccate da biodeteriogeni (tipo PULIMUFFE ed Alghe linea Preserva-Heres). Il prodotto deve aver un ampio spettro di azione ed essere in grado di eliminare alghe, muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei materiali architettonici. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

N.B. Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso possono comportare sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di effettuare sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e/o errato del prodotto. Non disperdere il prodotto ed i residui di lavorazione nell'ambiente.

Agg.02/2024/Rev.02

HERES Srl vicolo E. Mattei, 10 - 31055 Quinto di Treviso (TV) – Tel: 0422 880099

P.I. 03128700261 – R.E.A. 223128 - www.heresitalia.com - E-mail: info@heresitalia.com