

Scheda tecnica **H-P114****PULI MUFFE****prodotto per l'eliminazione dei biodeteriogeni**

**DESTINAZIONE:** Pietre naturali e manufatti anche di interesse storico artistico e monumentale. Pietre delicate, lucidate e/o piombate.

**PROPRIETA':** Prodotto neutro pronto all'uso a base di sali quaternari di ammonio per la pulizia e la disinfezione dei supporti edili attaccati da biodeteriogeni. PULIMUFFE visto il suo ampio spettro di azione è in grado di eliminare alghe, muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei materiali architettonici. Eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Attendere l'asciugatura del supporto per valutare l'efficacia del lavaggio.

**USO:** Applicare il prodotto puro con pennello o con erogatore a bassa pressione bagnando abbondantemente la parte da trattare. Attendere 15/30 minuti quindi risciacquare abbondantemente con acqua (meglio se in pressione). In zone dove sono presenti strati con un notevole spessore di microrganismi si consiglia, di spazzolare a secco preventivamente la superficie, al fine di rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore penetrazione del prodotto; applicare quindi PULIMUFFE puro ed attendere almeno 24 ore. Successivamente procedere all'applicazione di qualsiasi altro prodotto.

**DATI TECNICI:** • Aspetto: liquido trasparente

- Ph:  $7,5 \pm 0,5$
- Peso Specifico: 1 Kg/l
- Confezioni: 2 / 5 / 10 litri

**RESA:** A titolo puramente indicativo, 3 - 6 m<sup>2</sup>/l di prodotto.

**AVVERTENZE:** • Prodotto destinato ad uso professionale.

- Temperature d'impiego da + 5° C a + 35° C.
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non fumare nè usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Aerare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

**CAPITOLATO:** Prodotto neutro pronto all'uso a base di sali quaternari di ammonio per la pulizia e la disinfezione di pietre naturali e manufatti anche di interesse storico artistico e/o monumentale, pietre delicate, lucidate e/o piombate attaccate da biodeteriogeni (tipo PULIMUFFE linea Preserva-Heres). Il prodotto deve aver un ampio spettro di azione ed essere in grado di eliminare alghe, muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei materiali architettonici. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

N.B. Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso possono comportare sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di effettuare sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e/o errato del prodotto. Non disperdere il prodotto ed i residui di lavorazione nell'ambiente.

Agg.03/2024/Rev.03